

Les couvertures de sécurité 4 saisons

Les couvertures de sécurité 4 saisons permettent de protéger la piscine des dépôts d'impuretés et la formation d'algues pendant l'hivernage du bassin. L'été, elle permet d'éviter la déperdition de chaleur et l'évaporation de l'eau.



Facile à manipuler, il est facile de couvrir ou découvrir son bassin en quelques minutes. Esthétique et harmonieuses, les couvertures de sécurité 4 saisons se font discrètes et s'intègrent à l'environnement. Leur faible encombrement (30 cm) est idéal pour les bassins disposant d'un petit espace de stockage.

L'enroulement se fait manuellement ou en option à l'aide d'une manivelle motorisée. Le déroulement est très simple grâce à la sangle de rappel.

Toutes nos couvertures de sécurités 4 saisons sont :

- En PVC 580 g / m² Traité anti-UV et anti-cryptogamique
- Conforme à la norme NF P90-308
- Fabriquées en France
- Pourvues de trous d'évacuation des eaux de pluie



Les coloris disponibles :



Bleu

Vert

Amande

Havane

Sable

Gris

Carbone

Notre gamme



NEOBAREXCEL [Commander en ligne](#)

Dépourvu d'ourlets et de sangles sur la longueur, ce modèle économique convient aux petits budgets.

- Dimensions maximales du bassin : 5 m x 12 m
- Matière : Tissu enduit PVC 580 g/m² traité anti-UV et anti-fongicide
- Fixations par pitons escamotables 12 mm - 3 points d'accroches
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée ou en option par manivelle motorisée

NEOBARLUX [Commander en ligne](#)

Grâce à ses pitons et des sangles, la bâche est très facile à fixer et se clippe et déclipse en quelques secondes.

- Dimensions maximale du bassin : 6 m x 12 m
- Matière : Tissu enduit PVC 580 g/m² ou 650 g/m² traité anti-UV et anti-fongicide
- Finition ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée ou en option par manivelle motorisée
- Déroulement par sangle de rappel
- Encombrement maximal enroulé : diamètre 30 cm

NEOBARWOOD [Commander en ligne](#)

Développée pour les piscines hors-sol, elle sécurisera le bassin grâce à des sandows anti-soulèvement, fixé entre chaque barre, sur les côtés de la piscine.

- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles
- Matière : Tissu enduit PVC 650 g/m² traité anti-UV et anti-fongicide
- Fixations avec sangles cliquets + sandows V + crochets
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par volant

